



Ulrich Brunner GmbH  
 Zellhuber Ring 17-18  
 D-84307 Eggenfelden  
 13  
 LE-Nr.: Pan-57-25-60-25-1053

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007  
 Prüfstelle Nr.: 0036

Verwendungszweck: Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz- Brauchwassererwärmung (Zeitbrandfeuerstätte)  
 Name: Panorama-Kamin 57/25/60/25

Brandsicherheit		erfüllt
Sicherheitsabstand (D) und Mindestwärmedämmung, Ersatzdämmstoff (I) zu benachbarten brennbaren Materialien:	Rückseite (D+I) Seite (D+I) Decke (D+I) Boden (D+I) Vorderseite (D)	60 mm + 120 mm 60 mm + 120 mm 60 mm + 190 mm 20 mm + 0 mm 800 mm
Emission der Verbrennungsprodukte		erfüllt
- CO-Emissionen		< 0,10 % / < 1,25 g/m <sup>3</sup>
Oberflächentemperatur		erfüllt
Elektrische Sicherheit		NPD
Reinigbarkeit		erfüllt
Maximaler Betriebsdruck		- bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung		210 °C
Mechanische Festigkeit		NPD
Wärmeleistung / Energieeffizienz		erfüllt
- Nennwärmeleistung		11,0 kW
- Nenn-Wasserwärmeleistung		- kW

- Nenn-Raumwärmeleistung		11,0 kW
- Wirkungsgrad		82,0 %
Empfohlene Brennstoffe	Scheitholz / Holzbriketts DIN EN 17225-3	
Eignung zur Mehrfachbelegung	ja	<input type="checkbox"/> mit EAS / EOS
Emissionen	PM:	< 0,04 g/m <sup>3</sup> / < 28 mg/MJ
	OGC:	< 0,072 g/m <sup>3</sup> / < 50 mg/MJ
	NOx:	< 0,2 g/m <sup>3</sup> / < 139 mg/MJ
	CO:	< 1,25 g/m <sup>3</sup> / < 868 mg/MJ
<b>Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung!</b>		

### Herstellereklärung

Hiermit wird bestätigt, dass der Heiz- / Kamineinsatz:

Panorama-Kamin 57/25/60/25

die Anforderungen der 1.BImSchV vom 26.01.2010 - Stufe 2:

- CO-Wert < 1250 mg/Nm<sup>3</sup> (< 0,1 %)
  - Staub < 40 mg/Nm<sup>3</sup>
  - Energieeffizienz > 80 %
- erfüllt.



Dipl.-Phys. Klaus Leihkamm

200675