



Ulrich Brunner GmbH  
 Zellhuber Ring 17-18  
 D-84307 Eggenfelden  
 14  
 LE-Nr.: Iron Dog 02 - K007

**EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**

Prüfstelle Nr.: 0036

**Verwendungszweck:** Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz- Brauchwassererwärmung (Zeitbrandfeuerstätte)

**Name:** Iron Dog 02

Brandsicherheit		erfüllt
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:	Rückseite Seite Decke Boden Vorne	300 mm 800 mm - mm 150 mm 800 mm
Emission der Verbrennungsprodukte		erfüllt
- CO-Emissionen		< 0,10 % / < 1,25 g/m <sup>3</sup>
Oberflächentemperatur		erfüllt
Elektrische Sicherheit		NPD
Reinigbarkeit		erfüllt
Maximaler Betriebsdruck		- bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung		353 °C
Mechanische Festigkeit		NPD
Wärmeleistung / Energieeffizienz		erfüllt
- Nennwärmeleistung		7,0 kW
- Nenn-Wasserwärmeleistung		- kW

- Nenn-Raumwärmeleistung	7,6 kW
- Wirkungsgrad	80,0 %
Empfohlene Brennstoffe	Scheitholz / Holzbriketts DIN EN 17225-3
Eignung zur Mehrfachbelegung	ja
Emissionen	PM: < 0,04 g/m <sup>3</sup> / < 28 mg/MJ OGC: < 0,072 g/m <sup>3</sup> / < 50 mg/MJ NOx: < 0,2 g/m <sup>3</sup> / < 139 mg/MJ CO: < 1,25 g/m <sup>3</sup> / < 868 mg/MJ
Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung!	

201707

### Herstellereklärung

Hiermit wird bestätigt, dass der Raumheizer:

Iron Dog 02

die Anforderungen der 1.BImSchV vom 26.01.2010 - Stufe 2:

- CO-Wert < 1250 mg/Nm<sup>3</sup> (< 0,1 %)
  - Staub < 40 mg/Nm<sup>3</sup>
  - Energieeffizienz > 80 %
- erfüllt.



Dipl.-Phys. Klaus Leihkamm

200692